

# 센서 보조장치

(주)이앤비솔루션

경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14, 514-515호

TEL 031-202-1513 FAX 031-203-1513

<https://www.enb-solution.com>

# PP1020-100

## Submersible sheath



### 특징

- Plastic 센서 용, 탱크 설치 및 측정
- 온도 범위 : 0~70℃
- 압력 : 정상 압력
- 설치 : 3/4NPT 나사산
- 재료 : PVC 또는 PPR(옵션)
- 옵션 사이즈 : 1m, 2m, 3m

# PP1120-100

## Submersible sheath



### 특징

- Glass 센서 용, 탱크 설치 및 측정
- 온도 범위 : 0~70℃
- 압력 : 정상 압력
- 설치 : 3/4NPT 나사산
- 재료 : PVC
- 옵션 사이즈 : 1m, 2m, 3m

# PF-1120G, SS-1130G

PF-1120G



SS-1130G

## 특징

- Pipe, Glass 센서 설치용
- 온도 범위 : 0~60℃
- 압력 : 정상 압력
- 설치 : 3/4NPT 나사산
- 재료 : PVDF (PF-1120G) , Stainless steel (SS-1130G)

# PTB1010, PTB1130



## 특징

- PH전극의 순환 설치용
- 온도 범위 : 0~60℃
- 압력 : 정상 압력
- 설치 : 3/4NPT 나사산(PTB1010), PG13.5 나사산(PTB1130)
- 재료 : Acrylic